

Öle und Fette

Lubricants and greases

DULA Bohrhammeröl SYNT / DULA rock drill fluid SYNT

DULA SYNT sind vollsynthetische Bohrhammerflüssigkeiten für die Schmierung von Druckluftwerkzeugen. Auch unter härtesten Einsatzbedingungen werden die Werkzeuge zuverlässig geschmiert und vor Verschleiß und Korrosion geschützt. DULA SYNT sind biologisch rasch abbaubar. DULA SYNT dient zur Schmierung von Bohr- und Abbauhämmern, Pressluftwerkzeugen und Pressluftmotoren.

DULA SYNT are fully synthetic rock drill fluids to lubricate compressed air tools. Tools will reliably be lubricated and protected against corrosion and wear even under toughest applications. DULA SYNT fluids are fast biodegradable. DULA SYNT is used to lubricate pneumatic hammers and rock drills, pneumatic tools and pneumatic engines.

Artikelnr. / product no.	SYNTAIR
Gebinde / barrels [l]	1, 5, 25, 60, 200



MOTOREX Schweißschutzöl PROWELD / MOTOREX Weld protection oil PROWELD

Silikon- und lösungsmittelfrei, unbrennbar. Verhindert wirkungsvoll das Haften von Schweißperlen, schützt Schweißgut und Geräte vor Korrosion, hinterlässt keine Aschereste und ist mit Wasser leicht abwaschbar.

Silicone- and solvent free, inflammable. Prevents effectively the adhesion of weld beads, protects the welded material and devices against corrosion, does not leave ash marks and is washable.

Artikelnr. / product no.	PROWELD264	PROWELD264- SPRÜHDOSE
Gebinde / barrels [l]	1, 5, 53, 177	0,5



MOTOREX SPRAY 2000

Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Schmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von -30°C bis +200°C. Haftfest, wasserbeständig, silikonfrei, druck- und stoßfest, farblos. Spezial-Schmierstoff für Ihre ICS Säge.

Fully synthetic, high pressure resistant lubricant with long-term effect for universal purposes. Penetrates fast and protects against corrosion. Temperature stable from -30°C to +200°C. A special lubricant for your ICS chain saw.

Artikelnr. / product no.	SPRAY2000
Gebinde / barrels [l]	0,5



Meißelpaste / Chisel Paste

MEISSELPASTE ist eine Spezialpaste für Einsteckwerkzeuge und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Druckluftschlämmern. Sie ist auch im Unterwasser- und im Heißeinsatz verwendbar. Temperaturstabil von -20/ +1100 °C, hohe Druckaufnahmefähigkeit, guter Korrosionsschutz, sehr gute Wasserbeständigkeit, gute Trennwirkung, mindert den Verschleiß, alterungsstabil.

Chisel Paste is a special lubricant for socket tools and pneumatic drills. It can be used in under water and in hot applications. Temperature stable from -20°C to +1100°C, pressure capacious, good corrosion protection, very good water resistance, reduces wear, anti-aging.

Artikelnr. / product no.	MSLPST
Gebinde / barrels [kg]	0,5

