

Bohrhämmer / rock drills

stark, robust und zuverlässig
powerful, robust and reliable



*) V = vibrationsgedämpft /
vibration dampened

Artikelnr. / product no.	Per5	Per10	Per16 Per16V*	Per23SIA	Per90 MAX PLUS C-LIGHT	Stoper Per90 MAX PLUS ST	Stinger ATH2250	Stinger ATH2450
Gewicht / weight [kg]	5	9,3	17,1	24	26,5	26 + 12	42	43,5
Länge / length [mm]	385	410	463	650	695	620 + 1067	2250	2450
Schlagzahl / stroke rate [1/min]	2800	2750	2040	2100	2650	2650	2650	2650
Luftverbrauch / air cons. [m³/min]	0,48	1,2	2,2	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Drehzahl / rpm [1/min]	300	210	170	220	290	290	290	290
Hub / stroke [mm]							1320	1520
Schallpegel / noise level [dB]				113	105	105		
Vibrationspegel / vibr. level [m/s²]				5	23	23		
Aufnahme / retainer [m/s²]	Feder spring	Feder spring	Feder spring	Bügel bail	Bügel bail	Bügel bail	Bügel bail	Bügel bail
Einsteckende / shank [mm]	19x50	22x82,5 22x108	22x82,5 22x108	22x108	22x108	22x108	22x108 (25x108)	22x108 (25x108)

Bohrsäulen / Air legs

für Einhandbedienung: / for one-hand operation:

Artikelnr. / product no.	RSS102	RSS132
Gewicht / weight [kg]	13,5	15
eingezogene Länge / retracted length [mm]	1369	1651
ausgezogene Länge / extended length [mm]	2369	2933
Kolbendurchmesser / diam. piston [mm]	67	67



Wartungsdienstleistungen / Service:

Selbstverständlich führen wir auch
Wartungen und Reparaturen von
Druckluftwerkzeugen in unserem
Haus durch.

Maintenance / Service: Certainly we do also
the service for compressed air tools in our
workshop.

DULA Bohrhammeröl ISO VG 68 / DULA rock drill fluid PNEUMAT ISO VG 68

DULA ISO VG 68 sind Bohrhammerflüssigkeiten für die Schmierung von Druckluftwerkzeugen. Auch unter härtesten Einsatzbedingungen werden die Werkzeuge zuverlässig geschmiert und vor Verschleiß und Korrosion geschützt. DULA ISO VG 68 wurde entwickelt für Bohr- und Abbauhämmer, Pressluftwerkzeuge und Pressluftmotoren.

DULA Pneumat ISO VG 68 are rock drill fluids to lubricate compressed air tools. Tools will reliably be lubricated and protected against corrosion and wear even under toughest applications. DULA ISO VG 68 is used to lubricate pneumatic hammers and rock drills, pneumatic tools and pneumatic engines.

Artikelnr. / product no.	ISO VG 68
Gebinde / barrels [l]	0.5, 5, 60, 200

